

escomatic by ESCO SA

0,3 mm ila 8 mm arası tornalama

4 mm 0,3 mm 2 0,3 0 TEK	4 mm 0,3 mm 2 0,3 0 TEK	4 mm 0,3 mm 2 0,3 0 TEK	4 mm 0,3 mm 2 0,3 0 TEK	4 mm 0,3 mm 2 0,3 0 TEK	8 mm 6,5 mm 4 2 0,8 0 KOMPLEKS
31.5 ADET/DK (PİRİNÇ) 22 ADET/DK (ALÜMİNYUM) 6.3 ADET/DK (303/1.4305) 12.5 ADET/DK (420F/1.4035) 25 ADET/DK (303/1.4305) 10.5 ADET/DK (420F/1.4035) 22.5 ADET/DK (PİRİNÇ) 20 ADET/DK (PİRİNÇ) 10 ADET/DK (420F/1.4035) 25 ADET/DK (420F/1.4035) 8 ADET/DK (PİRİNÇ) 8 ADET/DK (1.4031) 65 ADET/DK (PİRİNÇ) 17 ADET/DK (TİTANYUM Gr.5) 8 ADET/DK (1.4305) 6.3 ADET/DK (PİRİNÇ) 50 ADET/DK (PİRİNÇ) 30 ADET/DK (PİRİNÇ)	4 ADET/DK (PİRİNÇ) 5.2 ADET/DK (PİRİNÇ) 6.5 ADET/DK (PİRİNÇ) 4 ADET/DK (PİRİNÇ) 3.5 ADET/DK (PİRİNÇ) 10 ADET/DK (303/1.4305) 6.5 ADET/DK (303/1.4305) 10 ADET/DK (PİRİNÇ) 3.5 ADET/DK (PİRİNÇ) 8 ADET/DK (303/1.4305) 8 ADET/DK (303/1.4305) 10 ADET/DK (PİRİNÇ)	9 ADET/DK (303/1.4305) 5 ADET/DK (PİRİNÇ) 17 ADET/DK (PİRİNÇ/BZ4) 18 ADET/DK (PİRİNÇ) 6 ADET/DK (BAKIR) 9 ADET/DK (PİRİNÇ) 10 ADET/DK (420/1.4034) 18 ADET/DK (PİRİNÇ) 10 ADET/DK (PİRİNÇ) 15 ADET/DK (PİRİNÇ)	3.5 ADET/DK (303/1.4305) 3 ADET/DK (PİRİNÇ/BZ4) 5 ADET/DK (PİRİNÇ) 6.5 ADET/DK (PİRİNÇ) 2.5 ADET/DK (PİRİNÇ) 3.5 ADET/DK (PİRİNÇ) 6 ADET/DK (420/1.4034) 3 ADET/DK (PİRİNÇ) 3 ADET/DK (BRONZ) 3 ADET/DK (316L/1.4404) 6 ADET/DK (CuNi18Zn19Pb1) 3 ADET/DK (1.4441)	9 ADET/DK (303/1.4305) 5 ADET/DK (PİRİNÇ) 6 ADET/DK (PİRİNÇ) 8 ADET/DK (PİRİNÇ) 2 ADET/DK (1.2516) 3.5 ADET/DK (303/1.4305) 8 ADET/DK (CuNi18Zn19Pb1) 2.5 ADET/DK (316LS/1.4404)	5 ADET/DK (420/1.4034) 3.5 ADET/DK (PİRİNÇ) 10 ADET/DK (PİRİNÇ) 7 ADET/DK (PİRİNÇ) 3 ADET/DK (PİRİNÇ) 3.5 ADET/DK (303/1.4305) 7.1 ADET/DK (1.3505) 3.5 ADET/DK (1.3505) 6 ADET/DK (PİRİNÇ) 3 ADET/DK (303/1.4305)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzemenin maks. çapı	4 mm	4 mm	4 mm	6.5 mm	6.5 mm	8 mm
Parça maksimum uzunluğu	80 mm	80 mm	80 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Takım sayısı (eşzamanlı)	2/3	2 3	2 3	4	4	4 (2 eşzamanlı)
Maks. iş mili hızı	12'000 dev/dk	12'000 dev/dk	12'000 dev/dk	10'000 dev/dk (12'000 dev/dk isteğe bağlı)	10'000 dev/dk (12'000 dev/dk isteğe bağlı)	8'000 dev/dk
Karşı pens	1	×	×	×	×	×
C eksenli karşı mil (isteğe bağlı)	×	1	2	1	2	1
Karşı mil/C ekseninin maks. hızı	×	10'000 dev/dk	10'000 dev/dk	10'000 dev/dk	10'000 dev/dk	10'000 dev/dk
Ön işleme ünitesinde maksimum işlem sayısı	×	3	×	4	-	4
Arka işleme ünitesinde maksimum işlem sayısı	×	2	4	6	6+6	6
Motorlu aletlerin maks. hızı	×	18'000 dev/dk	18'000 dev/dk	15'000 dev/dk	15'000 dev/dk	15'000 dev/dk
Eksen sayısı	2	5	10	7	10	8
Sayısal kontrol	ESCO oem	ESCO oem	ESCO oem	Fanuc Oi-TFP	Fanuc 31iB	Fanuc Oi-TFP

Değişikliklere tabidir